Symphony ST

ADATTO A TUTTI, ANCHE AI PIÙ ESIGENTI.

Lo scooter best seller di Sym è il mezzo ideale per chi deve confrontarsi ogni giorno con il traffico delle grandi città. Per questo motivo gli ingegneri Sym hanno sviluppato uno scooter che sposa caratteristiche quali agilità e maneggevolezza senza dimenticare i consumi ridotti che permettono di contenere le spese per gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola. Sym **Symphony ST** è proposto in **quattro versioni**. Chi ha necessità di percorrere anche tangenziali o provinciali a scorrimento veloce può contare sul modello 200 con motore monocilindrico da 4 tempi da 169cc, con raffreddamento ad aria. La sicurezza in sella è affidata ad un sistema di frenata ABS (solo su versione 125LC e 200) che agisce esclusivamente sul disco anteriore da 260 mm, mentre sul posteriore è posizionato un disco da 240 mm privo di frenata anti-bloccaggio. Buche, pavè e altre asperità del terreno sono ben assorbite dalla forcella telescopica e dal doppio ammortizzatore regolabile a piacimento.


Bianco
WH006

Blu/Nero
BU280S

Grigio Chiaro Opaco
GY010U

Nero
BK001C

Titanio
BK7C

◊ Bauletto di serie

	200	125 Liquid Cooled*	125 CBS	50
Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 169 cc	4 tempi monocilindrico - 125 cc	4 tempi monocilindrico - 125cc	4 tempi monocilindrico - 49 cc
Potenza	8.8 kw a 8000 giri	8.3 kw a 8000 giri	7.5 kw a 8500 giri	2.6 kw a 7500 giri
Coppia massima	12,2 Nm / 5500 giri	10.7 Nm/6500 giri	9.2 Nm/7000 giri	3.4 Nm/6500 giri
Raffreddamento	Aria	Liquido	Aria	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole	Monoalbero, 2 valvole	Monoalbero, 2 valvole	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	7.5 L	7.5 L	7.5 L	7.5 L
Altezza sella	785 mm	785 mm / Sella rossa	785 mm	785 mm
Peso a secco	125 kg	129 kg	128 kg	108 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 110/70-16	Tubeless 110/70-16	Tubeless 110/70-16	Tubeless 110/70-16
Pneumatico posteriore	Tubeless 110/70-16	Tubeless 110/80 14	Tubeless 110/70-16	Tubeless 110/70-16
Freno anteriore	Disco 260 mm Ø / ABS	Disco 260 mm Ø / ABS*	Disco 260 mm Ø	Disco 260 mm Ø
Freno posteriore	Disco 240 mm Ø	Disco 220 mm	Disco 240 mm Ø combinata CBS	Disco 240 mm Ø
Sospensione anteriore	Forcella telescopica	Forcella telescopica	Forcella telescopica	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammort. regolabile	Doppio ammort. regolabile	Doppio ammortizzatore	Monoammortizzatore

I dati tecnici e le caratteristiche, colori compresi, dei modelli a marchio Sym riportati nel presente catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

* Il 125 ST Liquid Cooled è disponibile solo Bianco e Grigio Chiaro Opaco.

SYM 4 anni di garanzia
SYM 4 anni di assistenza stradale

Per il modello 50 cc 2 anni di garanzia e 2 anni di assistanza stradale

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SYM-ITALIA.IT

SYMPHONY S

LADDOVE TUTTI SUONANO IL CLACSON, TU VAI ALLA GRANDE.

L'alleato perfetto per muoversi in città e lasciare il traffico alle automobili, offre consumi molto ridotti con le sue linee classiche adatte a tutti i gusti ed un peso contenuto che lo rende perfetto anche per i conducenti di media statura e ad un pubblico femminile. Tutto questo è Sym **Symphony S**, lo scooter a ruote alte che ha il solo compito di portare il guidatore in poco tempo a casa o in ufficio, dimenticandosi qualsiasi problema di traffico, vista la grande maneggevolezza che offre nello svicolarsi tra le auto in coda. E quando serve un po' più di sprint per partire velocemente ai semafori, si può contare su un effervescente motore a 4 tempi monocilindrico da 125 cc raffreddato ad aria, che oltre a non essere avaro di benzina, consente di avere la giusta rapidità quando serve.

Bianco
WH006

Antracite Metallizzato
GY419S

Cacao Opaco
BR497U

Grigio Chiaro Opaco
GY010U

Nero Opaco
BK007U

◊ Sella rossa disponibile solo su colore Bianco e Grigio Chiaro Opaco

◊ Bauletto di serie (escluso 50 cc)

	125 CBS	50
Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 125 cc	4 tempi monocilindrico - 49,5 cc
Potenza	7.5 kw a 8500 giri	2,6 Kw / 7500 giri
Coppia massima	9,2 Nm/ 7000 giri	3,5 Nm / 6500 giri
Raffreddamento	Aria	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	5.5 L	5.5 L
Altezza sella	790 mm	790 mm
Peso a secco	116 kg	105 kg
Pneumatico anteriore	Tubeless 110/70-16	Tubeless 110/70-16
Pneumatico posteriore	Tubeless 110/70-16	Tubeless 110/70-16
Freno anteriore	Disco 226 mm Ø	Disco 226 mm Ø
Freno posteriore	Disco 226 mm Ø combinata CBS	Disco 226 mm Ø
Sospensione anteriore	Forcella telescopica	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore	Monoammortizzatore

I dati tecnici e le caratteristiche, colori compresi, dei modelli a marchio Sym riportati nel presente catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SYM 4 anni di garanzia

SYM 4 anni di assistenza stradale

Per il modello 50 cc 2 anni di garanzia e 2 anni di assistenza stradale

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SYM-ITALIA.IT